

## PLADUR® PR

03d01002PT - Rev. 10/2016



### DESCRIÇÃO

Pasta para reparações em pó à base de cargas inorgânicas destinado principalmente à reparação de imperfeições sobre placas de gesso laminado, deixando um acabamento pronto para lixar e pintar. Está devidamente preparada para misturar com água antes iniciar a obra.

### CAMPO DE APLICAÇÃO

- Reparação de pequenas imperfeições ou zonas estragadas e outras reparações camada fina ou grossa com retracção mínima. Deixando um acabamento liso, fácil de lixar e pronto a pintar.
- Para a adaptação de pedaços de placas (max. 150 x 150 mm) sobre diferentes paredes suporte em pequenas reparações.
- Não é válida para nenhuma das fases do tratamento de juntas, tanto em juntas com fita como sem ela, não é válida para misturar com outras pastas Pladur®.
- Pladur® PR está especialmente concebida para pequenas obras, reformas e reparações.

### DADOS TÉCNICOS

PROPRIEDADE	VALORES	COMENTÁRIOS
Cor	Branco acinzentado	
Para empastar (litros H <sub>2</sub> O)	Aprox. 2,5 l / saco 5 kg	
Tempo de secagem	75 min.	
Condições de aplicação (temperatura / humidade)	Entre 5°C e 35°C <85% HR	Temperaturas e humidades relativas fora destes limites podem afetar o comportamento da pasta.
pH	Aprox. 7	
Tempo de utilização da pasta (80% de fraguado)	Aprox. 60 min.	As condições climatéricas e o tempo de batidura podem acelerar ou retardar estes tempos.
Reação ao fogo	A1	
Norma aplicável / certificações	EN-13279 <b>CE</b>	

### APRESENTAÇÃO

#### Embalagem

kg / Balde	5
Saco / Palete	144
Peso aprox. palete	720
Outros	Sacos com duas capas de papel com película intermédia de polietileno. Paletes de madeira protegidas com película de polietileno.



03d01002PT - Rev. 10/2016

## MODO DE EMPREGO

- Prepare o suporte, eliminando as partes maladeridas, restos de outros materiais, pó, gorduras ou ceras.
- Ao apastar utilizar água limpa e um recipiente limpo, livre de resíduos ou restos de outras misturas. Utilizar a quantidade de água recomendada e mexer com batedor mecânico. Recomenda-se que deixe repousar a pasta obtida aproximadamente 5 minutos antes da sua aplicação.
- Na reparação de imperfeições aplique a mistura na superfície a tratar e deixe secar (pelo menos 2h.). Caso seja necessário aplique uma segunda demão.
- Deixe secar completamente (24h.) e lixe a superfície se o desejar. Pronto pintar.
- Para a colagem de troços de placas pequenas dimensões (mas. 150 x 150 mm), preencher o vazio com pasta abundante e colocar a placa no seu lugar.
- Deve se respeitar sempre a norma vigente aplicável no território onde se efetuar a instalação.
- Atendemos as consultas sobre instalação e oferecemos suporte técnico através dos nossos telefones de Atenção ao Cliente e Assistência Técnica **+34 902 023 323** e na direção de correio eletrónico **info@pladur.com**.

## PRECAUÇÕES

- Seguir se ão sempre as indicações contidas na sua embalagem original.
- Não se deve misturar com nenhum outro produto (gesso, colas, cimento) uma vez que, ainda que tenham um aspeto similar, possuem uma natureza química diferente e irão alterar as propriedades e o comportamento da pasta.
- Com o risco de frio intenso não se deve preparar a mistura nem ser aplicada.
- É recomendável que o lugar de aplicação disponha de uma ventilação adequada para evitar o excesso de humidade.
- Para obter informação detalhada sobre segurança, consulte a ficha de dados de segurança do produto.

## ARMAZENAGEM, MANIPULAÇÃO E CONSERVAÇÃO

- Armazenar os sacos num lugar seco e coberto, protegido da geada e da exposição direta ao sol. Manter os sacos elevados do solo para os proteger da humidade.
- A Pasta Pladur® PR tem uma caducidade de 6 meses desde a sua data de fabrico, sempre que se conservar na sua embalagem original, fechada, não deteriorada e sob as recomendações aqui indicadas.
- Humidade, frio ou calor extremos aceleram o seu envelhecimento e reduzem a sua caducidade

Serviço de Atendimento ao Cliente  
**707 50 22 44**

**info@pladur.com**  
**www.pladur.com**



Serviços Centrais e Fábrica de Valdemoro-Madrid  
Placas de Gesso Laminado, Transformados, Perfis e Pastas Adesivas

O presente documento tem carácter exclusivamente orientativo e refere-se à instalação e utilização dos materiais PLADUR® em conformidade com as especificações técnicas nele contidas. Qualquer utilização ou instalação de materiais PLADUR® que não se ajuste aos parâmetros refletidos no presente documento deverá ser consultada previamente no Departamento Técnico de Yesos Ibéricos S.A. A PLADUR® é uma marca registada de Yesos Ibéricos, S.A. Edição Julho 2015. Esta edição considera-se válida salvo erro de tipografia ou de transcrição. Ficam reservados todos os direitos, incluindo a incorporação de melhorias e modificações.

**Pladur®**  
Torna-o realidade